

AW SERIE (MODULAIR)

AW serie - filter/drukregelaars

Type	Aan- sluiting	NI/min	Aansluiting manometer	Werkdruk MPa	Filter micron	Beker	Montage- moeren	Beker- bescherming met bajonet- aansluiting ¹⁾	Montage- beugels
AW20-F02E-B	1/4"	500	Geïntegr.	0,05 - 0,85	5	Polycarbonaat	AR23P-260S	o	AW23P-270AS ¹⁾
AW30-F03E-B	3/8"	1.300	Geïntegr.	0,05 - 0,85	5	Polycarbonaat	AR33P-260S	s	AR33P-270AS ¹⁾
AW40-F04E-B	1/2"	1.900	Geïntegr.	0,05 - 0,85	5	Polycarbonaat	AR43P-260S	s	AR43P-270AS ¹⁾
AW40-F06E-B	3/4"	2.500	Geïntegr.	0,05 - 0,85	5	Polycarbonaat	AR43P-260S	s	AR43P-270AS ¹⁾
AW60-F10E-B	1"	8.000	Geïntegr.	0,05 - 0,85	5	Polycarbonaat	-	s	AW62P-270 AS ²⁾

¹⁾ Levering met bevestigingsmoeren / ²⁾ Levering met bevestigingsschroeven / ³⁾ o = optie, s = standaard
Max. testdruk: 1,5 MPa / Max. werkdruk: 1,0 MPa / Temperatuurbereik: -5 tot 60° C.

Op aanvraag

- Automatische aftap (bestelnr. + DE i.p.v. E). Voor een juiste werking moet de aftapleiding min. 8 mm diameter hebben en niet langer zijn dan 5 m
- Filterfijnheid: standaard 5µ, andere op aanvraag
- Metalen of nylon bekera (zie pag. 130)



AW20

AR SERIE (MODULAIR)

AR serie - drukregelaars

Type	Aansluiting	NI/min	Aansluiting manometer	Werkdruk MPa	Montage- moeren	Montage- beugels
AR20-F02E-B	1/4"	650	Geïntegreerd	0,05 - 0,85	AR23P-260S	AR23P-270AS*
AR30-F03E-B	3/8"	1.500	Geïntegreerd	0,05 - 0,85	AR33P-260S	AR33P-270AS*
AR40-F03E-B	3/8"	2.500	Geïntegreerd	0,05 - 0,85	AR43P-260S	AR43P-270AS*
AR40-F04E-B	1/2"	3.000	Geïntegreerd	0,05 - 0,85	AR43P-260S	AR43P-270AS*
AR40-F06E-B	3/4"	5.000	Geïntegreerd	0,05 - 0,85	AR43P-260S	AR43P-270AS*
AR50-F06E-B	3/4"	4.000	Geïntegreerd	0,05 - 0,85	-	AR52P-270AS**
AR50-F10E-B	1"	4.000	Geïntegreerd	0,05 - 0,85	-	AR52P-270AS**
AR60-F10E-B	1"	5.000	Geïntegreerd	0,05 - 0,85	-	AR52P-270AS**
AR825-12	1 1/4"	14.000	R1/4	0,05 - 0,85	-	-
AR825-14	1 1/2"	14.000	R1/4	0,05 - 0,85	-	-
AR925-20	2"	17.000	R1/4	0,05 - 0,85	-	-

* Levering met bevestigingsmoeren / ** Levering met bevestigingsschroeven
Max. testdruk: 1,5 MPa / Max. werkdruk: 1,0 MPa / Temperatuurbereik: -5 tot 60° C.



AR

AR-serie - hogedrukregelaars

Type	Aansluiting	NI/min	Aansluiting manometer	Werkdruk MPa	Montage- moeren	Montage- beugels
AR40-F03-B-X425	3/8"	3.000	R1/4	0,05 - 1,6	AR40P-260S	AR40P-270AS*
AR40-F04-B-X425	1/2"	3.300	R1/4	0,05 - 1,6	AR40P-260S	AR40P-270AS*
AR60-F10-B-X425	1"	5.000	R1/4	0,05 - 1,6	-	AR50P-270AS**

* Levering met bevestigingsmoeren / ** Levering met bevestigingsschroeven
Max. testdruk: 3,0 MPa / Max. werkdruk: 2,0 MPa / Temperatuurbereik: -5 tot 60° C.



AR