



Afstandsbediening / Remote Control



Eigenschappen

- » Alleen geschikt voor de DELTA kettingtakels model DEH en SG.DTS.
- » Kan achteraf worden gemonteerd en afwisselend worden gebruikt met de stuurkabel.
- » Lichte, maar robuuste zender uitgerust met noodstop.
- » Afmetingen zender (LxBxH): 205 x 60 x 53
- » Afmetingen ontvanger (LxBxH): 205 x 86 x 130
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Features

- » Only suitable for the DELTA chain hoists model DEH and SG.DTS.
- » Can be retrofitted and used alternately with the control cable.
- » Light, yet robust transmitter equipped with emergency stop button.
- » Dimensions transmitter (LxWxH): 205 x 60 x 53
- » Dimensions receiver (LxWxH): 205 x 86 x 130
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC.



Eenvoudige plug&play-aansluiting / Easy plug&play connection

Specificaties / Specifications	
Zender Transmitter	Ontvanger Receiving Unit
Besturing bescherming / Control protection	IP 65
Operatie bereik vrije ruimte / Operation distance in open space	100 m
Bedrijfstemperatuur / Operating temperature	-10°C - +40°C
Netto gewicht / Net weight	0.3 kg
Stroom voorziening / Power supply	3V (2x AA)
	0.4 kg
	18V - 65V

Specificaties / Specifications			
Artikel nummer Article code	Kettingtakel type Chain hoist model	Functies Functions	Hijssnelheid type Lifting speed type
DF.RC.0202	DF.0.DEH	2	2
DF.RC.0402		4	2
SG.RC.0201	SG.0.DTS	2	1
SG.RC.0202		2	2
SG.RC.0401		4	1
SG.RC.0402		4	2

2 = twee knoppen / two buttons ↑
4 = vier knoppen / four buttons ↑↔

1 = enkele snelheid / single speed
2 = dubbele snelheid / double speed